

## BRANDSKYDDSSLANG HY-GLS

- Extremt tålig slang konstruerad för att skydda kablar från strålningsvärme, eld, gnistor...
- Flexibel, kan användas till både rörliga och fasta installationer
- Brett sortiment
- Kan tillverkas enligt kundspecifikation
- Enkel installation
- Kostnadseffektiv



### Tekniska data

Material innerhölje	Fläta av specialbehandlad fiber
Material yterhölje	Hypalongummi (polyetylen)
Godstjocklek	3 mm
Omgivningstemperatur	700 °C/ 8 h som standard Upp till 800 °C under kortare tid
Brandegenskaper	Flamsäker
Draghållfasthet	15 N/mm <sup>2</sup>
Nominell diameter	8 till 150 mm
Tillverkningslängd	20 meter
Kemikaliebeständighet	
god:	Oljor och fetter, ozon, syror, lut etanol, glycerin, natriumklorid
tillfredsställande:	Bränslen, lösningsmedel

### Skyddar mot:

- Strålningsvärme
- Eld
- Gnistor
- Ozon
- Kemikalier

### Lämpliga applikationer:

- Masugnar
- Stränggjutning
- Gjuterier
- Valsverk
- Svetsplatser
- Heta arbeten
- Livsmedelindustri
- Energiverk



### Vill du veta mer kontakta oss på:

#### Mobil Elteknik Sverige AB

Lovisebergsvägen 13, SE-141 32 Huddinge, Sverige  
Tel +46 8 449 50 00 Fax +46 8 449 50 01  
info@mets.nu www.mets.nu